Группа компаний «Теплорос»
Адрес: 117638, Российская Федерация
г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 3
Время работы: пн. – пт.: 09:00 – 18:00
Телефон: +7 499 404-04-65 (многоканальный)
E-mail: info@teploros.org
Сайт: www.teploros.org

Предложение на поставку пароводогрейных котельных

Котельные такого типа представлены линейкой Teploros «H-S». Агрегаты способны вырабатывать тепло с помощью горячего пара и воды. Устройства предназначены для эксплуатации при постоянных нагрузках.

Котельные Teploros «H-S» работают на любом виде топлива от 0,1 до 60,0 МВт и до 60 т/пара в час

В котельных Teploros «H-S» установлены котлы двух разновидностей. Котлы водогрейные работают, если температура воды не превышает 115 °С. Выработка тепла обеспечит обогрев и вентиляцию сооружения, закроет потребность объекта в горячем водоснабжении. Паровые котлы вырабатывают горячий пар, необходимый для нужд промышленного производства и реализации технологических процессов.

По исполнению пароводогрейные котельные могут быть блочно-модульными, стационарного типа или в виде пристройки. Выбор зависит от условий эксплуатации на территории конкретного предприятия.

Типы топлива и комплектация оборудования

Комбинированные теплоэнергетические установки используют два вида сырья: основной и дополнительный. Агрегат сохраняет работоспособность при аварийной ситуации, перебоях с поставками топливного сырья. Нашим заказчикам доступны газодизельные и газомазутные котельные.

Установки, которые функционируют на жидком топливе, оснащены складами для хранения материала и системами подготовки топлива к сжиганию. Перед подачей в котел топливо подогревают, благодаря чему можно добиться полной утилизации сырья при сжигании.

Пароводогрейные установки работают в автоматическом режиме. Их эксплуатация не требует постоянного присутствия и действий со стороны обслуживающего персонала. Контроль за работой отопительного оборудования осуществляется системой автоматического учета и регулирования.